

## GD-CT-AC2105B

Caméra HD-TVI Box 2 Mégapixels



- Caméra HD-TVI 2 Mégapixels avec vidéo Full HD 1080p temps réel
- WDR (Wide Dynamic Range) pour situation de contre-jour extrême
- Ultra basse luminosité avec faible souffle
- Fonction masquage vidéo (protection vie privée)



### ESSENTIAL

- Gamme de produits ESSENTIAL: fonctions de base de haute qualité et beaucoup de fonctions pour les petites applications

## Specification GD-CT-AC2105B

<b>Caméra</b>	
Capteur:	1/3" progressive Scan CMOS
Pixels - effectifs:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilité couleur:	0,005 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Vitesse du shutter:	1/25 (1/30) ~ 1/50. 000 sec
Obturbateur lent:	Soutenir
Balance des Blancs:	ATW, Manuel
<b>Objectiv</b>	
Monture:	Monture C/CS
<b>Vidéo</b>	
Standards vidéo:	PAL/NTSC
Coleur/N&B:	Auto (Electronique) / Couleur / N&B
Wide Dynamic Range:	120 dB
Amélioration de l'image:	BLC, 3D DNR, Mirror,AGC, WDR, Defect Pixel Correction
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25ips NTSC: 1080p@30ips
<b>Général</b>	
OSD:	Anglais
Contrôle par câble coaxial:	Contrôle sur Coax (CoC)
<b>Pan Tilt Zoom</b>	
Nombre de zones privées:	4 zones, rectangles
<b>Connexions</b>	
Sortie(s) vidéo:	1x HD-TVI (BNC), 1x composite 1,0Vp-p 75 OHM (BNC)
<b>Funciones inteligentes</b>	
Zones de Détection de Mouvements:	4 zones progra mmables
<b>Approbations</b>	
Normes:	CE, EAC, FCC, RoHS Conforme
<b>Environnement</b>	
Température d'utilisation:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Humidité:	Moins que 80%, sans condensation
<b>Électrique</b>	
Alimentation:	12 VDC ±10%
Consommation:	Max. 4 W
<b>Mécanique</b>	
Dimensions:	70 × 54 × 56 mm (2,73 × 2,13 × 2,2 inch)
Poids:	199 g (0,44 lb)

Référence: GD-CT-AC2105B

CODE EAN: 4260573063710

**Accessoires:**



GD-AC-VB01



GD-AC-VB02



GD-BR-AWA03



GD-LD-AC2812DC-IR



GD-LD-AC0550DC-IR

**Dimensions:**