



24,6 cm (9,7") LCD/TFT Monitor LED Hintergrundbel. 16:9 Schutzglas GD-ML-AP1031SD

- Anzeige mit echter 24,6 cm Bilddiagonale
- Hohes Kontrastverhältnis
- Metallgehäuse
- Schutzglas mit Antireflexbeschichtung



Technische Daten**GD-ML-AP1031SD**

| | |
|-----------------------|--|
| LCD-Bildschirmgröße : | 24.6 cm (9,7") Diagonale AM-TFT mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Anzahl Bildpunkte : | 1280 (H) x 800 (V) |
| Pixel-Raster : | 0,192 mm (H) x 0,192 mm (V) |
| Seitenverhältnis : | 16 : 9 |
| Videonorm : | PAL/NTSC |
| Videoeingänge : | 1 FBAS, BNC, 1x VGA, 1x HDMI |
| Videoausgänge : | 1 Vpp, BNC |
| Blickwinkel : | 160°(H) ~ 160°(V) |
| Kontrastverhältnis : | 800:1 |
| Helligkeit : | 330 cd/m ² |
| Reaktionszeit : | 12 ms |
| Anzahl der Farben : | 262K |
| Bildschirmmenü : | Mehrsprachig |
| Audioeingänge : | 1x 3, 5mm Klinke (Line), 1x HDMI |
| Lautsprecher : | Ja |
| MTBF bei 25° C : | > 50.000 Stunden |
| Normen : | CE, EAC, FCC, RoHS konform |
| Displayschutz : | Acrylglas mit Antireflex-Vergütung |
| Vesa-Halter : | 75 x 75 mm |
| Rel. Luftfeuchte: | 10 ~ 90% keine Kondensation |
| Betriebstemperatur : | 0 °C ~ +40 °C |
| Zubehör enthalten : | Standfuß, Netzteil, HDMI-Kabel und Fernbedienung |
| Versorgungsspannung : | 12 VDC-Netzteil inklusive |
| Leistungsaufnahme: | Max. 15 W |
| Abmessungen : | 185 x 250 x 38 mm (7,3 x 9,8 x 1,5 inch) |
| Gewicht : | 1400 g (3,09 lb) |