

GD-ML-CC2430HD

59,9 cm (23,6") LCD/TFT Monitor



- Progettato per utilizzo professionale continuativo 24/7
- Displays a full, flat 21,5 (55 cm) diagonal image
- Pannello retroilluminato a LED
- Speaker Integrato
- 1 In HDMI, 1 In VGA

ESSENTIAL

- Linea di prodotti ESSENTIAL: funzioni di base di alta qualità e molte funzioni per applicazioni più piccole

Codice articolo: GD-ML-CC2430

Codice ean: 4260573063741

Specifiche Tecniche GD-ML-CC2430HD

Schermo

Dimensione Schermo LCD:	59,9 cm (23,6") diagonale AM-TFT LED backlight
Pixels - totali:	1920 (H) x 1080 (V)
Dimensione Pitch:	0.248 mm (H) x 0.248 mm (V)
Rapporto Diagonale:	16 : 9
Angolo di Ripresa:	178° (H) ~ 178° (V)

Video

Ingresso(i) Video:	1x HDMI, 1x VGA, 1x Audio
Standard Video:	PAL, NTSC
Luminosità:	250 cd, m ²
Rapporto di Contrasto:	1000:1
Numero di Colori:	16.7 milioni
Tempo di risposta:	5 ms

Generale

Altoparlanti:	2 x 2 W
OSD:	Si, multi lingua
Incluso:	Adattatore di alimentazione con cavo HDMI

Conessioni

Ingressi Audio:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
-----------------	---------------------------

Approvazioni

Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant
MTBF a 25° C:	> 50,000 ore

Ambientale

Temperatura d'utilizzo:	0 °C ~ +45 °C
Umidità:	Meno del 90%, senza condensa

Elettrico

Alimentazione:	12 VDC, adattatore di alimentazione 100 ~ 240 VAC 50, 60Hz incluso
Assorbimento Potenza:	Max. 25 W

Meccanico

Materiale:	Plastica robusta
Attacco Vesa:	100 x 100 mm
Dimensioni:	556 x 334 x 46 mm (21.9 x 13.2 x 1.8 inch)
Peso:	3230 g (7.12 lb)

Dimensioni:

Codice articolo: GD-ML-CC2430

Codice ean: 4260573063741

