

MCB-72M2713M0B

Artikelnummer: 243650



1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot, WDR, 2,7-13,5mm, 12VDC, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS 2 CMOS-Sensor
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
Integrierte Anschlussbox
Einfache und aufgeräumte Verkabelung
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar
Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

Motorisiertes Objektiv 2,7~13,5mm
Schwenkbarer IR-Sperrfilter
ROI (Region of Interest) WDR Modus
Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen
IP67, Eingebaute Heizung
IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar

Spezifikationen

Andere	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Sonnenschutzdach	Ja
Integrierte Wandhalterung	Ja
Alarমেingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	Infrarot
Bildwinkel horizontal	101 - 32°
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Chipgröße	1/2,8"

MCB-72M2713M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	130,5x108x318,4
Beleuchtungsreichweite	ca. 60m
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Beobachten (62px/m)	17 m
Blendenbereich (F)	F1,6
Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC), Anschlusskabel ca. 100cm
Flickerless Funktion	Ja
Identifizieren (250px/m)	3,9 m
Kameraform	Bullet
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Bohrschablone, Befestigungsbeipack
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Signalformat	AHD @ 2MP, Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor)
Texteinblendung	vorhanden
Wahrnehmen (25px/m)	45 m
Weißabgleich	automatisch, Preset, manuell, AUTOext
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Lichtempfindlichkeit	0.005Lux(Day mode), 0.0005Lux(Night mode)
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Hersteller-Nummer	243650
Schutzart	IP67
Serie	eneo KX-Serie, eneo COAXIZE, eneo Candid Medium
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Stromversorgung	12VDC
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C, @ Luftfeuchtigkeit 20%-80% (nicht kondensierend)
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Zoomfaktor (digital)	0
Zoomfaktor (optisch)	4

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

MCB-72M2713M0B

Fortsetzung Zubehör

225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
220299	MAM-5MM1001M0A	Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen
236125	MAM-5MM2203M0A	4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC
202641	PM-42A	Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4
212984	TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
212985	TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

