

# MPC-52A0030M0B

Artikelnummer: 240897



1/2.8" HD Kamera, 1920x1080, 30x AF Zoom  
4,6-136mm, T-WDR, HD-SDI, EX-SDI, TVI,  
Composite

## Hauptmerkmale

1/2,8" 2,0 Megapixel Sony CMOS-Sensor  
Auflösung max. 1920x1080, 1080p@60/50fps  
Optisch 30x Auto Fokus Zoom, 4,6~136mm  
Multisignal Ausgänge HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite  
T-WDR, DNR, Bewegungsmelder

Digitale Rauschunterdrückung (2D+3D)  
Bildstabilisierung, Privacy Masking, Defog  
Slow Speed Shutter  
Kompakte Bauform  
Spannungsversorgung 12VDC

## Spezifikationen

Andere	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Heizung	Ja
Anzahl Alarmausgänge	1
Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	nein
Bildwinkel horizontal	65,4 - 2,2°
Brennweite	4,6 - 136 mm
Chipgröße	1/2,8"
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	74,4x67,4x130,1mm
Beobachten (62px/m)	27,8 m
Blendenbereich (F)	F1.63-F4,85

# MPC-52A0030M0B

## Fortsetzung Spezifikationen

Externe Anschlüsse	1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC), 12VDC-Spannungseingang, RS-485, Externe Tag/Nachtschaltung, Alarmausgang
Flickerless Funktion	Ja
Identifizieren (250px/m)	5,6 m
Kameraform	Zoomkameras
Lieferumfang	Betriebsanleitung
Menüsprachen	chinesisch, englisch, japanisch
Schnittstellen Protokolle	Pelco D, Pelco P, UTC (HD-Signal Format)
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Signalformat	Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor)
Texteinblendung	vorhanden
Wahrnehmen (25px/m)	70,3 m
Weißabgleich	AUTO, One Push, manuell, Innen, Außen
Farbe (Gehäuse)	silbermetallic, schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Horizontale Auflösung	700 TVL
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux bei F1,6, 50 IRE
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Hersteller-Nummer	240897
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll), RS-485
Stromversorgung	12VDC
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zoomfaktor (digital)	0
Zoomfaktor (optisch)	30

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
220299	MAM-5MM1001M0A	Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen
212984	TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
212985	TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv

# MPC-52A0030M0B

Fortsetzung Zubehör

219504	WD-30	Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone Cool Grey 1C
--------	-------	---



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300  
Fax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

