

MPD-72M2713M0B

Artikelnummer: 243651



1/2,8" HD Dome, Motorized, WDR, Tag/Nacht,
1920x1080, 12VDC, 2,7-13,5mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS 2 CMOS-Sensor
Auflösung max. 1920x1080 Pixel (Full HD)
Hervorragende Leistung bei schwachem Licht
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar
Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
Motorisiertes Varifokal Objektiv 2,7-13,5mm

Schwenkbarer IR-Sperrfilter
ROI (Region of Interest) WDR Modus
Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privatzenen
IP67, Eingebaute Heizung, 3-Achsen-Aufhängering
Wand- oder Deckeneinbaumontage
Beschichtete Kuppel (Hard Coated), kratzfest

Spezifikationen

Andere	
Alarめingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Audiounterstützung	Nein
Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	Infrarot
Bewegungsmelder	Nein
Bildwinkel horizontal	101 - 32°
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Chipgröße	1/2,8"
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja

MPD-72M2713M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	119x140mm
Beleuchtungsreichweite	ca. 50m
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Beobachten (62px/m)	18 m
Blendenbereich (F)	F1,6
Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC), Anschlusskabel ca. 15cm
Flickerless Funktion	Ja
Identifizieren (250px/m)	4 m
Kameraform	Dome
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Bohrschablone, Befestigungsbeipack
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch
Multicast	Nein
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format), UTC (HD-Signal Format)
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Signalformat	AHD @ 2MP, AHD @ 2MP, Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP
Sonnenschutzdach	Nein
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor)
Texteinblendung	vorhanden
Wahrnehmen (25px/m)	47 m
Integrierte Wandhalterung	Nein
Weißabgleich	automatisch, Preset, manuell, AUTOext
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gegenlichtkompensation	Nein
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	Ja
Lichtempfindlichkeit	0.005Lux(Day mode), 0.0005Lux(Night mode)
Low Speed Shutter	Nein
Lüfter	Nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Hersteller-Nummer	243651
Schutzart	IP67
Serie	eneo KX-Serie, eneo Callisto
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Stromversorgung	12VDC
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

MPD-72M2713M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
Vandalismusgeschützt	Ja
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR, D-WDR, D-WDR, D-WDR, D-WDR, D-WDR, D-WDR
Zertifizierungen	IK10
Zoomfaktor (digital)	0
Zoomfaktor (optisch)	4

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
209832	AK-5	Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66
215644	DOME-WB3	Wandarm für eneo Dome Kameras MED-62xxxxxM0A und IED-62xxxxxM0A
209831	DOME/BASIS1	Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
207192	DOME/WEDGE2	Keiladapter, Callisto Dome Serie
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
220299	MAM-5MM1001M0A	Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen
212984	TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
212985	TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

